

# フェザーガラス製品仕様

## ■フェザーガラス[ロールタイプ]

商品記号	受注生産	密度 [kg/m <sup>3</sup> ]	厚さ [mm]	幅 [mm]	長さ [mm]	入数 [枚]	梱包当たりの施工面積 [m <sup>2</sup> ]	熱伝導率 <sup>※1</sup> [W/(m・K)]	設計価格 <sup>※2</sup> [円/m <sup>2</sup> ]	備考		
FG		10	50	910	22 000	1	約 20	※3	360	JIS A 9521 JIS A 6301  不燃材料 NM-860 5 (密度16 [kg/m <sup>3</sup> ], 20 [kg/m <sup>3</sup> ]の厚さ25mm品 は、JIS A 9521及び不燃材料 NM-8605 に該当しません)		
			100	910	11 000	1	約 10		680			
		●	12	50	910	22 000	1		約 20		420	
		16		25	910	33 000	1		約 30		290	
				40	910	22 000	1		約 20		450	
				50	910	22 000	1		約 20		550	
		20		100	910	11 000	1		約 10		1,070	
				●	25	910	22 000		1		約 20	360
				●	50	910	16 000		1		約 14.6	680
		24		100	910	11 000	1		約 10		1,320	
				●	25	910	22 000		1		約 20	420
				●	40	910	16 000		1		約 14.6	650
		32		50	303	16 000	3		約 14.5		830	
					455	16 000	2		約 14.6		830	
				●	75	910	16 000		1		約 14.6	830
						910	16 000		1		約 14.6	830
				●	100	910	11 000		1		約 10	1,200
						910	11 000		1		約 10	1,600
	32		25	910	22 000	1	約 20	0.046 以下	550			
			●	50	455	11 000	2	約 10	1,070			
					910	11 000	1	約 10	1,070			

## ■フェザーガラス[ALK ]

商品記号	受注生産	密度 [kg/m <sup>3</sup> ]	厚さ [mm]	幅 [mm]	長さ [mm]	入数 [枚]	梱包当たりの施工面積 [m <sup>2</sup> ]	熱伝導率 <sup>※1</sup> [W/(m・K)]	設計価格 <sup>※2</sup> [円/m <sup>2</sup> ]	備考	
ALK	●	16	50	910	22 000	1	約 20	※3	690	JIS A 9521 不燃材料 NM-8606	
			100	910	11 000	1	約 10		1,210		
	●	24		25	910	22 000	1	約 20	0.049 以下	560	JIS A 9504 不燃材料 NM-8606
				40	910	16 000	1	約 14.6		790	
				50	910	16 000	1	約 14.6		970	
				100	910	11 000	1	約 10		1,740	
	●	32		25	910	22 000	1	約 20	0.046 以下	690	

## ■フェザーガラス[ALGC ]

商品記号	受注生産	密度 [kg/m <sup>3</sup> ]	厚さ [mm]	幅 [mm]	長さ [mm]	入数 [枚]	梱包当たりの施工面積 [m <sup>2</sup> ]	熱伝導率 <sup>※1</sup> [W/(m・K)]	設計価格 <sup>※2</sup> [円/m <sup>2</sup> ]	備考
ALGC		32	25	910	22 000	1	約 20	0.044 以下	1,490	JIS A 9504 不燃材料 NM-8604
				605	910	20	約 11		1,620	
	●	40		910	1 820	10	約 16.6		1,620	
				1 000	2 000	10	約 20		1,620	
				605	910	13	約 7.2		1,980	
	●	40		910	1 820	6	約 10		1,980	
				605	910	10	約 5.5		2,200	
	●	50		910	1 820	5	約 8.3		2,200	
				1 000	2 000	5	約 10		2,200	

## ■フェザーガラス[ボードタイプ]

商品記号	受注生産	密度 [kg/m <sup>3</sup> ]	厚さ [mm]	幅 [mm]	長さ [mm]	入数 [枚]	梱包当たりの施工面積 [m <sup>2</sup> ]	熱伝導率 <sup>※1</sup> [W/(m・K)]	設計価格 <sup>※2</sup> [円/m <sup>2</sup> ]	備考				
FG		24	50	605	910	10	約 5.5	0.049 以下	830	JIS A 9504 JIS A 6301 不燃材料 NM-860 5				
				25	605	910	20		約 11		550			
					40	910	1 820		10		約 16.6	550		
				●		1 000	2 000		10		約 20	550		
					50		605		910		13	約 7.2	860	
				100		910	1 820		6		約 10	860		
			●		32	40	605		910		10	約 5.5	0.046 以下	1,070
				50			605		910		10	約 5.5		1,070
							910		1 820		5	約 8.3		1,070
				1 000		2 000	5		約 10		1,070			
						605	910		5		約 2.8	2,100		
							910		1 820		3	約 5		2,100
	●	48	25	605	910	20	約 11	0.044 以下	680					
				910	1 820	10	約 16.6		680					
					1 000	2 000	10		約 20		680			
				50		605	910		10		約 5.5	1,070		
					910	1 820	5		約 8.3		1,320			
				1 000		2 000	5		約 10		1,320			
			●	40	25	605	910		20		約 11	0.043 以下	830	
						910	1 820		10		約 16.6		830	
							1 000		2 000		10		約 20	830
					50	605	910		10		約 5.5		1,600	
						910	1 820		5		約 8.3		1,600	
						1 000	2 000		5		約 10		1,600	

※1 熱伝導率はJIS規格値(平均温度:70℃)です。

※2 設計価格は本州価格です。

※3 参考値としてJIS A9521によります。(熱抵抗値(R)からd/Rにより算出した熱伝導率(λ)25℃での値)

品質には十分注意をはらっておりますが、次の事項にご注意願います。

- ガラスウールについて/ガラスウールは品種、ロットの違いにより色調が異なる場合があります。
- フリージングについて/製品特性上、通気等によりホコリなどが付着しやすい場合があります。
- 施工について/製品毎の梱包に記載の注意事項をお読みください。
- その他サイズについて/掲載の仕様以外は、お問い合わせください。



本社 / 〒543-0013 大阪市天王寺区玉造本町11-24

TEL : 06-6763-1221(代) FAX : 06-6763-1229

東京 / 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町1-13

TEL : 03-3259-7825(代) FAX : 03-3259-7829