

パラボード他加工製品

■パラボード

商品記号	受注生産	密度 [kg/m ³]	厚さ [mm]	幅 [mm]	長さ [mm]	入数 [枚]	梱包当たりの施工面積 [m ²]	熱伝導率 ^{※1} [W/(m・K)]	設計価格 ^{※2} [円/m ²]	備考
PB		64	20	910	1 820	12	約 20	0.042 以下	970	JIS A 9504 JIS A 6301 不燃材料 NM-8605
			25			10	約 16.6		1,210	
	●		50			5	約 8.3		2,400	
		80	15			12	約 20		910	
	●		20			10	約 16.6		1,210	
	●		25			8	約 13.2		1,510	
		96	15			10	約 16.6		1,090	
	●		20			8	約 13.2		1,450	
	●		25			6	約 10		1,820	

■撥水グラスウール [ボードタイプ]

商品記号	受注生産	密度 [kg/m ³]	厚さ [mm]	幅 [mm]	長さ [mm]	入数 [枚]	梱包当たりの施工面積 [m ²]	熱伝導率 ^{※1} [W/(m・K)]	設計価格 ^{※2} [円/m ²]	備考
WR	●	32	25	605	910	20	約 11	0.046 以下	900	JIS A 6301 JIS A 9504 不燃材料 NM-8605
	●			1 000	2 000	10	約 20		900	
	●		40	1 000	2 000	6	約 12		1,430	
	●			605	910	10	約 5.5		1,740	
		50	910	1 820	5	約 8.3	1,740			
	●			1 000	2 000	5	約 10	1,740		
	●		100	910	1 820	3	約 5	3,350		
		40	50	910	1 820	5	約 8.3	0.044 以下	2,240	
	●			1 000	2 000	5	約 10		2,240	
	●	48	50	1 000	2 000	5	約 10	0.043 以下	2,690	

※1 熱伝導率はJIS規格値(平均温度:70℃)です。
 ※2 設計価格は本州価格です。

★PVF につきましては、最寄りの営業所にお問い合わせ下さい。
 ★不燃認定は取得していません。

品質には十分注意をはらっておりますが、次の事項にご注意願います。

- グラスウールについて/グラスウールは品種、ロットの違いにより色調が異なる場合があります。 ●プリージングについて/製品特性上、通気等によりホコリなどが付着しやすい場合があります。
- 施工について/製品毎の梱包に記載の注意事項をお読みください。 ●その他サイズについて/掲載の仕様以外は、お問い合わせください。

■ポリラップ

商品記号	受注生産	密度 [kg/m ³]	厚さ [mm]	幅 [mm]	長さ [mm]	入数 [枚]	梱包当たりの施工面積 [m ²]	熱伝導率 ^{※1} [W/(m・K)]	設計価格 ^{※2} [円/m ²]	備考
PL		10	50	910	22 000	1	約 20	※3	420	JIS A 6301 JIS A 9521 不燃材料 NM-0454 (密度10 [kg/m ³] 品は、不燃材料 NM-0454 に該当しません)
	●			1 000	20 000	1	約 20		420	
				1 100	22 000	1	約 24		420	
			100	910	11 000	1	約 10		710	
		1 000		11 000	1	約 11	710			
		16	50	910	22 000	1	約 20	0.049以下	610	
	●			1 000	20 000	1	約 20		610	
	●		100	910	11 000	1	約 10		1,130	
	●			1 000	11 000	1	約 11		1,130	
		24	50	910	16 000	1	約 14.6	0.049以下	1,010	
	●			1 000	11 000	1	約 11		1,010	
	●		100	910	11 000	1	約 10		1,710	
	●			1 000	11 000	1	約 11		1,710	

※1 熱伝導率はJIS規格値(平均温度:70℃)です。
 ※2 設計価格は本州価格です。

※3 参考値としてJIS A9521によります。(熱抵抗値(R)からd/Rにより算出した熱伝導率(λ)25℃での値)

品質には十分注意をはらっておりますが、次の事項にご注意願います。

- 施工について/製品毎の梱包に記載の注意事項をお読みください。
- 外被材のポリエチレンフィルムは、直火厳禁です。
- その他サイズについて/掲載の仕様以外は、お問い合わせください。



本社 TEL : 06-6763-1221 (代) FAX : 06-6763-1229
 東京 TEL : 03-3259-7825 (代) FAX : 03-3259-7829